## Invacare® FDX®

- Leistungsfähiger, besonders servicefreundlicher Elektro-Rollstuhl
- Hoch konfigurierbares und flexibles Sitzsystem serienmäßig verbaut
- Version mit weniger als 600 mm Breite erhältlich, bei überwiegendem Einsatz im Innenbereich

**G-Trac® – fahren wie auf Schienen**

- **G-Trac®** Technologie sichert hervorragendes Spurverhalten, kein Durchdrehen auf Steigungen und Stabilität in Kurvenfahrten
- Kein ermüdendes Fahren z.B. durch Gegensteuern

**Exzellente Ausstattung und Servicefreundlichkeit**

- Umfangreiches Angebot an Sitzoptionen, z.B. mit *Invacare®* **Easy-Adapt®** Sitz, Sitzlifter, Sitzkantelung etc.
- Einfach zu handhaben, durch leichten Zugang zur Elektronik, den Batterien und dem Motor

## Optionen und Merkmale

**Zentrale Beinstützen**
Für eine aktive Sitzposition.

**Seitlich montierte Beinstützen**
Die Wahl zwischen manueller Verstellung oder elektrischer Höhenverstellung.

**Sitzlifter und Sitzkantelung elektrisch**
Der Sitzlifter bietet eine Sitzerhöhung um 300 mm. Die Sitzkantelung inkl. Schwerpunktverlagerung ist zusammen mit dem **Modulite™** Sitzsystem bis 30° möglich.

## Optionen und Merkmale



***Modulite*™-Sitzsystem**
Zusätzlich zum ***Easy-Adapt®*** Sitzsystem ist das neue, stufenlos einstellbare ***Modulite*™**-Sitzsystem für den ***FDX*** verfügbar.

**Rückenrahmen**
Breiteneinstellbarer Rückenrahmen und stufenlos einstellbare Sitztiefe über die seitlichen Führungsschienen.

**Einstellbare Sitzplatte**
Dreiteilige Sitzplatte zur Anpassung auf alle Sitzbreiten und Sitztiefen.

***Modulite*™ teleskopierbarer Sitzrahmen**
Das Herzstück des ***Modulite*™**-Sitzsystems für eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten.

## Technische Daten

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Modulite*™**-Sitz | 380 - 530 mm | 410 - 510 mm | 90 - 120° | 480, 540, 560 mm [11, 12] | 970 mm [12] | 455 [2, 6] / 470 [2] mm | 290 - 360 mm |
| ***Easy-Adapt®***-Sitz | 390 - 620 mm | 380 - 530 mm | 90 - 120° | 550 mm | 1060 mm | 465 [2] / 470 [2, 6] / 480 [2] mm | 250 - 340 mm / 290 - 380 mm |
| Recaro-Sitz | 490 – 530 (360) mm | 460 – 510 mm | 90 - 135° | 770 – 830 mm | 1290 mm [1] | 465 [2] / 470 [2, 6] / 480 [2] mm | 290 - 380 mm |
| | 595 mm [3]<br>640 mm [4] | 290 - 510 mm [5] | 0° / 4° / 8°<br>0 - 30° [13]<br>0 - 28° [14] | 1250 mm | 1070 mm | 140 kg [7] | 136 kg |
| | 60 Ah (C20) | 1400 mm | 60 mm | 14% (8°) | 2 x 250 W [8]<br>2 x 340 W [9] | 32 km [10] | 6 km/h<br>10 km/h |

***G-Trac®*** Option erhältlich

**1/** Höhe inkl. Kopfstütze
**2/** Ohne Sitzkissen
**3/** 12 1/2" Räder, 6 km/h Version
**4/** 14" Räder, 10 km/h Version
**5/** Abhängig von Wahl der Beinstützenausführung
**6/** Elektrische Sitzwinkelverstellung oder Sitzlifter inkl. elektrischer Sitzwinkelverstellung
**7/** Konfigurationsabhängig
**8/** 6 km/h Motor
**9/** 10 km/h Motor
**10/** Abhängig von der jeweiligen Fahreigenschaften. Getestet gemäß ISO 7176-4:2008
**11/** Gemessen von der Sitzplatte, ohne Sitzkissen
**12/** Abhängig von gewählter Rückenausführung
**13/** Elektrische Sitzwinkelverstellung mit ***Modulite*™**-Sitz
**14/** Elektrische Sitzwinkelverstellung mit Easy-Adapt oder Recaro-Sitz

## Rahmenfarben

Marsrot

Silber

| **HMV-Nr.:** | |
|---|---|
| **Ohne Lichtanlage** | **18.46.05.1020** |
| **Mit Lichtanlage** | **18.50.04.0130** |
| **Mit Sitzlifter und Lichtanlage** | **18.99.06.1060** |