Invacare® ***FDX***®

- Leistungsfähiger, besonders servicefreundlicher Elektro-Rollstuhl
- Hoch konfigurierbares und flexibles Sitzsystem serienmäßig verbaut
- Version mit weniger als 600 mm Breite erhältlich, bei überwiegendem Einsatz im Innenbereich

G-Trac® **– fahren wie auf Schienen**

- ***G-Trac***® Technologie sichert hervorragendes Spurverhalten, kein Durchdrehen auf Steigungen und Stabilität in Kurvenfahrten
- Kein ermüdendes Fahren z.B. durch Gegensteuern

Exzellente Ausstattung und Servicefreundlichkeit

- Umfangreiches Angebot an Sitzoptionen, z.B. mit *Invacare*® ***Easy-Adapt***® Sitz, Sitzlifter, Sitzkantelung etc.
- Einfach zu handhaben, durch leichten Zugang zur Elektronik, den Batterien und dem Motor

Optionen und Merkmale

Zentrale Beinstützen
Für eine aktive Sitzposition.

Seitlich montierte Beinstützen
Die Wahl zwischen manueller Verstellung oder elektrischer Höhenverstellung.

Sitzlifter und Sitzkantelung elektrisch
Der Sitzlifter bietet eine Sitzerhöhung um 300 mm. Die Sitzkantelung inkl. Schwerpunktverlagerung ist zusammen mit dem ***Modulite***™ Sitzsystem bis 30° möglich.

Optionen und Merkmale



Modulite™**-Sitzsystem**
Zusätzlich zum ***Easy-Adapt***® Sitzsystem ist das stufenlos einstellbare ***Modulite***™-Sitzsystem für den ***FDX*** verfügbar.

Rückenrahmen
Breiteneinstellbarer Rückenrahmen und stufenlos einstellbare Sitztiefe über die seitlichen Führungsschienen.

Einstellbare Sitzplatte
Dreiteilige Sitzplatte zur Anpassung auf alle Sitzbreiten und Sitztiefen.

Modulite™ **teleskopierbarer Sitzrahmen**
Das Herzstück des ***Modulite***™-Sitzsystems für eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten.

Technische Daten

Modulite™-Sitz	380 - 530 mm	410 - 510 mm	90 - 120°	480, 540, 560 mm [11, 12]	1020 mm [12]	455 [2, 6] / 470 [2] mm	290 - 360 mm
Easy-Adapt®-Sitz	390 - 620 mm	380 - 530 mm	90 - 120°	550 mm	1060 mm	465 [2] / 470 [2, 6] / 480 [2] mm	250 - 340 mm / 290 - 380 mm
Recaro-Sitz	490 – 530 (360) mm	460 – 510 mm	90 - 135°	770 – 830 mm	1290 mm [1]	465 [2] / 470 [2, 6] / 480 [2] mm	290 - 380 mm

595 mm [3] 640 mm [4]	290 - 510 mm [5]	0° / 4° / 8° 0 - 30° [13] 0 - 28° [14]	1250 mm	1070 mm	140 kg [7]	136 kg
60 Ah (C20)	1400 mm	60 mm	14% (8°)	2 x 250 W [8] 2 x 340 W [9]	32 km [10]	6 km/h 10 km/h

G-Trac® Option erhältlich

1/ Höhe inkl. Kopfstütze
2/ Ohne Sitzkissen
3/ 12 1/2″ Räder, 6 km/h Version
4/ 14″ Räder, 10 km/h Version
5/ Abhängig von Wahl der Beinstützenausführung
6/ Elektrische Sitzwinkelverstellung oder Sitzlifter inkl. elektrischer Sitzwinkelverstellung
7/ Konfigurationsabhängig
8/ 6 km/h Motor
9/ 10 km/h Motor
10/ Abhängig von der jeweiligen Fahreigenschaften. Getestet gemäß ISO 7176-4:2008
11/ Gemessen von der Sitzplatte, ohne Sitzkissen
12/ Abhängig von gewählter Rückenausführung
13/ Elektrische Sitzwinkelverstellung mit ***Modulite***™-Sitz
14/ Elektrische Sitzwinkelverstellung mit Easy-Adapt oder Recaro-Sitz

Rahmenfarben

Marsrot

Silber

HMV-Nr.:	
Ohne Lichtanlage	**18.46.05.1020**
Mit Lichtanlage	**18.50.04.0130**
Mit Sitzlifter	**18.99.06.1060**